

M4-VR



Modül / Bileşenler	Tanım
OS	Linux
CPU	Dual cores ARM Cortex A7, 1.3 GHz
	1 GB DDR3 RAM
Hafıza Elemanları	SD Flash Slot (256 GB'a kadar destekli), 256 MB NAND Flash, Unique ID
Sistem Kontrol MCU	ARM Cortex M3, 100 MHz
Haberleşme Elemanları	8 port POE 802.3af 100 Mbps Ethernet / 8 Port PON 12V
	2 x 100 Mbps Ethernet
	RS-232 - RS485 - Type-C
	2 x USB 2.0 Yüksek Hızlı (480 Mbps)
	Can Bus - CAN 2.0B
	Wi-Fi 802.11n (opsiyonel)
	Bluetooth BT4.0 (opsiyonel)
	4G LTE(50/100Mbps)/3G/GPRS/EDGE
Dijital Girişler	8 x Dijital giriş (optik izoleli)
Dijital Çıkışlar	2 x MOSFET çıkış, Yüksek kenar, 750 mA kısa devre ve aşırı akım korumalı
	1 x Kuru kontak röle çıkışı
Kamera	4 x 1080p
Video Çıkış	HDMI, VGA, CVBS
Ses Giriş/Çıkış	Stereo hoparlör çıkışı, Kulaklık çıkışı, Mikrofon girişi
Video Depolama	2 x SATA port, 2.5" SSD veya HDD (2TB'a kadar), kilitli ayrı bir yere monte edilmiş
	2 x 2 TB M2 SSD
Şifreli Kayıt	Destekleniyor / Şifre yapısı ile ilgili makale isteyiniz
Döngüsel Kayıt	Destekleniyor
Çoklu Video Paylaşımı	Unicast ve Multicast destekleniyor
Pre- Alarm - Post Alarm	Öncesi 30 saniye, alarm sonrası 5 dakika (ayarlanabilir)
Kontak Süresi	Destekleniyor 24 saate kadar ayarlanabilir
Uzaktan güncelleme	Destekleniyor

Modül / Bileşenler	Tanım
Kontrol Modu	Kumanda, Mouse
Göstergeler	6 x LED
	Buzzer (Opsiyonel)
GPS	GPS + GLONASS + GALILEO
Sensör	Sıcaklık Sensörü
Real Time Clock	Lityum pil destekli
Güç/Besleme	Çalışma Voltajı 9 ~ 36V DC
	Aşırı Voltaj Koruması 200V DC
	Ters Besleme Voltajı Koruması
Güç Tüketimi	< 12W (kamera olmadan)
Çalışma Sıcaklığı t°	(-30 C° ~ +70 C°)
Depolama Sıcaklığı t°	(-30 C° ~ +70 C°)
Fiziksel Veriler	Ölçüler (mm) 190 x 200 x 52 mm
	Dış Kutu Malzemesi Alüminyum Eloksol Kaplama

Teknik Çizim

